# COMET

COMET / WHITE SHARK








## ESPECIFICACIONES

### Atributos generales

| | |
|---|---|
| **Color** | RGB (fiksno) |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones del ventilador (mm)** | 120x120x25 |
| **Velocidad del ventilador (RPM)** | 1100 +/- 10% |
| **Caudal de aire (CFM)** | 25 Max |
| **Conectores** | Molex |
| **Cojinete del ventilador** | Hidráulico |
| **Ruido (dB)** | 25 Max. |
| **Voltaje inicial (V)** | 5 (ON/OFF) |
| **Tensión de funcionamiento (V)** | 5 - 13.2 |
| **Corriente en modo de espera (mA)** | 360 +/- 10% |
| **Temperatura de almacenamiento (°C)** | -30 - 85 |
| **Voltaje (V)** | 12 |
| **Corriente declarada (mA)** | 300 |
| **Potencia de entrada declarada (mW)** | 3600 +/- 10% |
| **Garantía** | Garantía de 36 meses |

## DATOS LOGÍSTICOS

### Embalaje de transporte

| | |
|---|---|
| **Embalaje de transporte - Cantidad** | 60 |
| **Embalaje de transporte - Unidad** | uds |
| **Embalaje de transporte - Peso** | 7.96 |
| **Embalaje de transporte - Longitud** | 47.5 |
| **Embalaje de transporte - Ancho** | 26 |
| **Embalaje de transporte - Altura** | 30.5 |
| **Paleta - Cantidad** | 2160 |

### Embalaje comercial

| | |
|---|---|
| **Cantidad de empaque** | 1 |
| **Unidad de empaque** | uds |
| **Peso de empaque** | 0.124 |
| **Embalaje comercial - Longitud** | 12.5 |
| **Ancho de empaque** | 2.8 |
| **Altura de empaque** | 17 |