# ZONIS

ZONIS / WHITE SHARK











## SPECIFICHE

### Attributi generali

| | |
|---|---|
| **Intervallo di frequenze (Hz)** | 30 - 16000 |
| **Sensibilità del microfono (dB)** | -38 +/- 3 (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz) |
| **Garanzia** | Garanzia di 36 mesi |
| **Fuoco** | Cardioide |
| **Rapporto S/N (dB)** | 70 |
| **Altro** | Sistema braccio a 2 assi, con filtro anti-pop e supporto per regolazioni fini |
| **Connettore 1** | USB A |
| **Microfono** | Condensatore diametro 16 mm |
| **Bitrate** | 192 kHz /24 bit-a |
| **Rumore di fondo** | 16 dB |
| **SPL massimo** | 120 dB |

### Generale

| | |
|---|---|
| **Lunghezza del cavo (m)** | 2.5 |

## DATI LOGISTICI

### Imballaggio di trasporto

| | |
|---|---|
| **Imballo di trasporto - Quantità** | 8 |
| **Imballo di trasporto - Unità** | pz |
| **Imballo di trasporto - Peso** | 12.5 |
| **Imballo di trasporto - Lunghezza** | 45.5 |
| **Imballo di trasporto - Larghezza** | 43 |
| **Imballo di trasporto - Altezza** | 37.5 |
| **Paletta - Quantità** | 128 |

### Imballaggio commerciale

| | |
|---|---|
| **Imballaggio commerciale - Quantità** | 1 |
| **Imballaggio commerciale - Unità** | pz |
| **Peso imballaggio** | 1.36 |
| **Imballaggio commerciale - Lunghezza** | 43.5 |
| **Larghezza imballaggio** | 8.6 |
| **Altezza imballaggio** | 20.3 |