









# TAUS

**TAUS / WHITE SHARK**

## SPÉCIFICATIONS

### Attributs généraux

| | |
|---|---|
| **Plage de fréquences (Hz)** | 20 - 20000 |
| **Sensibilité du microphone (dB)** | -13.5 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/Pa à 1 kHz) |
| **Dimensions du microphone (mm)** | 145x165x245 |
| **Mise au point** | Cardioïde |
| **Rapport S/N (dB)** | 60 |
| **Connecteur 1** | USB A -> USB B |
| **Microphone** | Condensateur, diamètre 14 mm |
| **Débit binaire** | 192 kHz / 24 bit-a |
| **SPL max.** | 93.5 dB |
| **Garantie** | Garantie de 36 mois |
| **Težina (Kg)** | 280 |

### Général

| | |
|---|---|
| **Longueur du câble (m)** | 1.5 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

### Emballage de transport

| | |
|---|---|
| **Emballage de transport - Quantité** | 24 |
| **Emballage de transport - Unité** | pces |
| **Emballage de transport - Poids** | 10.2 |
| **Emballage de transport - Longueur** | 50 |
| **Emballage de transport - Largeur** | 42.5 |
| **Emballage de transport - Hauteur** | 31 |
| **Palette - Quantité** | 480 |

### Emballage commercial

| | |
|---|---|
| **Quantité d'emballage** | 1 |
| **Unité d'emballage** | pces |
| **Poids d'emballage** | 0.403 |
| **Emballage commercial - Longueur** | 24.7 |
| **Largeur d'emballage** | 13.4 |
| **Hauteur d'emballage** | 6.4 |