









# TAUS

**TAUS / WHITE SHARK**

## SPECIFICHE

### Attributi generali

| | |
|---|---|
| **Intervallo di frequenze (Hz)** | 20 - 20000 |
| **Sensibilità del microfono (dB)** | -13.5 dB +/- 3 dB (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz) |
| **Dimensioni del microfono (mm)** | 145x165x245 |
| **Fuoco** | Cardioide |
| **Rapporto S/N (dB)** | 60 |
| **Connettore 1** | USB A -> USB B |
| **Microfono** | Condensatore, diametro 14 mm |
| **Bitrate** | 192 kHz / 24 bit-a |
| **SPL massimo** | 93.5 dB |
| **Garanzia** | Garanzia di 36 mesi |
| **Težina (Kg)** | 280 |

### Generale

| | |
|---|---|
| **Lunghezza del cavo (m)** | 1.5 |

## DATI LOGISTICI

### Imballaggio di trasporto

| | |
|---|---|
| **Imballo di trasporto - Quantità** | 24 |
| **Imballo di trasporto - Unità** | pz |
| **Imballo di trasporto - Peso** | 10.2 |
| **Imballo di trasporto - Lunghezza** | 50 |
| **Imballo di trasporto - Larghezza** | 42.5 |
| **Imballo di trasporto - Altezza** | 31 |
| **Paletta - Quantità** | 480 |

### Imballaggio commerciale

| | |
|---|---|
| **Imballaggio commerciale - Quantità** | 1 |
| **Imballaggio commerciale - Unità** | pz |
| **Peso imballaggio** | 0.403 |
| **Imballaggio commerciale - Lunghezza** | 24.7 |
| **Larghezza imballaggio** | 13.4 |
| **Altezza imballaggio** | 6.4 |