



# TASSA

TASSA / WHITE SHARK

## ESPECIFICACIONES

### Atributos generales

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Rango de frecuencias (Hz)       | 20Hz - 20 kHz        |
| Sensibilidad del micrófono (dB) | -34 dB +/- 3 dB      |
| Peso (g)                        | 108                  |
| Enfoque                         | Omnidireccional      |
| Relación S/N (dB)               | 65 dB                |
| Otro                            | Domet: 20-30m        |
| Conector 1                      | TYPE-C               |
| Micrófono                       | Condensador          |
| Velocidad de bits               | 32 kHz / 16 bit      |
| SPL máximo                      | 115 dB               |
| Garantía                        | Garantía de 36 meses |
| Potencia de carga mínima (W)    | 4.80                 |
| Potencia de carga máxima (W)    | 5.20                 |

### General

|                        |      |
|------------------------|------|
| Longitud del cable (m) | 0.32 |
|------------------------|------|

## DATOS LOGÍSTICOS

### Embalaje de transporte

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Embalaje de transporte - Cantidad | 100  |
| Embalaje de transporte - Unidad   | uds  |
| Embalaje de transporte - Peso     | 19.1 |
| Embalaje de transporte - Longitud | 58   |
| Embalaje de transporte - Ancho    | 46.8 |
| Embalaje de transporte - Altura   | 25.8 |
| Paleta - Cantidad                 | 3600 |

### Embalaje comercial

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Cantidad de empaque           | 1    |
| Unidad de empaque             | uds  |
| Peso de empaque               | 0.18 |
| Embalaje comercial - Longitud | 11.5 |
| Ancho de empaque              | 4.5  |
| Altura de empaque             | 13.5 |

