



EXCALIBUR L NERO / HR

EXCALIBUR-L-B-HR / ESHARK

White Shark EXCALIBUR L è una tastiera meccanica gaming premium progettata per gamer, appassionati e utenti che cercano precisione, comfort e controllo completo in ogni setup.

- **Layout completo con 97 tasti** per offrire tutte le funzionalità necessarie nel gaming, nel lavoro e nell'utilizzo quotidiano
- **Switch meccanici KTT Hot-Swap Wine Red** per una digitazione fluida, rapida e uniforme
- **Supporto hot-swap** per sostituire facilmente gli switch senza saldatura
- **Connettività a tre modalità** tramite USB, connessione wireless a 2,4 GHz e Bluetooth
- **Full anti-ghosting e tempo di risposta di 1 ms** per un controllo affidabile durante le sessioni di gaming più intense
- **Illuminazione RGB con 17 effetti** per un setup accattivante e personalizzabile
- **Struttura gasket e lubrificazione di fabbrica** per una migliore acustica e una digitazione più confortevole



White Shark EXCALIBUR L offre un'eccellente combinazione di qualità costruttiva premium, funzionalità avanzate ed estetica gaming pulita per il gaming e il lavoro quotidiano.

SPECIFICHE

Attributi generali

Numero di tasti	97 + pulsante rotante in metallo
Disposizione dei tasti	HR
Tipo di interruttore	Prelubed KTT Hot-Swap (Wine Red) mehanički prekidači
Pressione del tasto	Forza di attuazione: 43 g
Anti-Ghosting	Sì / Anti-ghosting completo
Retroilluminazione	RGB (17 diversi effetti) completamente personalizzabile
Tempo di tenuta del tasto	Corsa dell'interruttore: 4 mm Pre-corsa: 2 mm +/- 0.3 mm
Colore	Nera
Durata della vita	Oltre 80 milioni di pressioni
Frequenza di polling (Hz)	1000
Garanzia	Garanzia di 60 mesi
Dimensioni (mm)	394x143x41
Software	Sì
Interfaccia	USB 2.0 + 2.4GHz + BT
Disposizione dei tasti	Layout completo
Tempo di ricarica (h)	8
Compatibilità	Windows / Linux / macOS / iPadOS / iOS 10+ / Android 5.0+
Layout disponibili	CRO,SRB,US
Tempo di autonomia (h)	> 14 ore quando retroilluminazione è accesa, e >80 ore quando è spenta
Piedini aggiuntivi per sollevare la tastiera	Sì (gommoso)
Lubrificazione	Sì
Materiale	ABS plastica
Cavo intrecciato	Sì





Potenza di ricarica minima (W)	2.50
Potenza di ricarica massima (W)	5.00
Batteria	4000mAh, 3.7V
Altro	Metalni potencijometar glasnoće, 5-gasket layer struktura (Poron Foam, IXPE Switch Pad, PET Pad, Noise Cancelation Pad, Silicone Pad)

Generale

Lunghezza del cavo (m)	1.8
------------------------	-----

DATI LOGISTICI

Imballaggio di trasporto

Imballo di trasporto - Quantità	10
Imballo di trasporto - Unità	pz
Imballo di trasporto - Peso	17.4
Imballo di trasporto - Lunghezza	45
Imballo di trasporto - Larghezza	28.5
Imballo di trasporto - Altezza	38.8
Paletta - Quantità	300

Imballaggio commerciale

Imballaggio commerciale - Quantità	1
Imballaggio commerciale - Unità	pz
Peso imballaggio	1.7
Imballaggio commerciale - Lunghezza	44
Larghezza imballaggio	5.5
Altezza imballaggio	18