



EXCALIBUR L NOIR / HU

EXCALIBUR-L-B-HU / ESHARK

White Shark EXCALIBUR L est un clavier gaming mécanique premium conçu pour les gamers, les passionnés et les utilisateurs qui recherchent précision, confort et contrôle total dans chaque configuration.

- **Disposition complète de 97 touches** pour une fonctionnalité optimale en gaming, au travail et au quotidien
- **Switches mécaniques KTT Hot-Swap Wine Red** pour une frappe fluide, rapide et homogène
- **Compatibilité hot-swap** pour remplacer facilement les switches sans soudure
- **Connexion triple mode** via USB, connexion sans fil 2,4 GHz et Bluetooth
- **Anti-ghosting intégral et temps de réponse de 1 ms** pour un contrôle fiable pendant les sessions de gaming intenses
- **Éclairage RGB avec 17 effets** pour une configuration attrayante et personnalisable
- **Structure gasket et lubrification d'usine** pour une meilleure acoustique et une frappe plus confortable



White Shark EXCALIBUR L offre une excellente combinaison de fabrication premium, de fonctionnalités avancées et d'une esthétique gaming épurée pour jouer et travailler au quotidien.

SPÉCIFICATIONS

Attributs généraux

Nombre de touches	97 + bouton rotatif métallique
Disposition des touches	HU
Type d'interrupteur	Prelubed KTT Hot-Swap (Wine Red) mehanički prekidači
Pression de la touche	Force d'actuation: 43 g
Anti-Ghosting	Oui / Anti-Ghosting complet
Rétroéclairage	RGB (17 effets différents) entièrement personnalisable
Durée de maintien de la touche	Course de l'interrupteur: 4 mm pré-course: 2 mm +/- 0.3 mm
Couleur	Noire
Durée de vie	Plus de 80 millions de clics
Fréquence d'interrogation (Hz)	1000
Garantie	Garantie de 60 mois
Dimensions (mm)	394x143x41
Logiciel	Oui
Interface	USB 2.0 + 2.4GHz + BT
Batterie	400mAh, 3.7V, 4000mA
Temps de charge (h)	8
Compatibilité	Windows / Linux / macOS / iPadOS / iOS 10+ / Android 5.0+
Layout disponibles	HU
Temps d'autonomie (h)	> 14 heures lorsque le rétroéclairage est activé, et >80 heures lorsqu'il est éteint
Pieds supplémentaires pour surélever le clavier	Oui (caoutchouté)
Lubrification	Oui
Disposition des touches	Layout complet





Tension de la batterie principale (V)	0.00
Tension de la batterie secondaire (V)	0.00
Matériau	ABS plastique
Câble tressé	Oui
Puissance de charge minimale (W)	2.50
Puissance de charge maximale (W)	5.00
Autre	Metalni potencijometar glasnoće, 5-gasket layer struktura

Général

Longueur du câble (m)	1.8
-----------------------	-----

DONNÉES LOGISTIQUES

Emballage de transport

Emballage de transport - Quantité	10
Emballage de transport - Unité	pces
Emballage de transport - Poids	17.4
Emballage de transport - Longueur	45
Emballage de transport - Largeur	28.5
Emballage de transport - Hauteur	38.8
Palette - Quantité	300

Emballage commercial

Quantité d'emballage	1
Unité d'emballage	pces
Poids d'emballage	1.7
Emballage commercial - Longueur	44
Largeur d'emballage	5.5
Hauteur d'emballage	18